

Shell Antifreeze Concentrate

Концентрат неорганичен охладител



Shell Antifreeze Concentrate е икономичен охладител в концентриран вид, осигуряващ защита от измръзване и корозия. Легиран с неорганични добавки и не съдържащ нитрити, амини и фосфати.

Приложение

Водоохлаждащи системи за двигатели с вътрешно горене.

Експлоатационни характеристики и предимства на продукта

Защита от корозия

Подобрява сигурността и стабилността на двигателя.

Защита от измръзване

Предпазва двигателя от повреди през зимата.

Смесване

Лесно се смесва с вода

Защита от кипене

Възпира прегряване, загуба и разлагане на охлаждащата течност при високи температури на двигателя.

Съвместимост с уплътненията

Съвместим с всички видове гумени уплътнения.

Подходящ за използване във всички автомобилни охладителни системи.

Стабилен във вода с висока твърдост

Предпазва от образуване на отложения в двигателя когато се разрежда с вода с висока твърдост

Спецификации и одобрения

BS 6580
ASTM D 3306
ANFOR R15-601

Съвети

Съвети относно приложения, различни от описаните в тази листовка, може да получите от Вашия представител на Shell.

Здраве и безопасност

Насоки относно опазването на здравето и безопасността може да получите от съответния Информационен лист за безопасност на продукта, който може да бъде получен от Вашия представител на Shell.

Съхранение

Да се съхранява при стайна температура и да се избягват температури над 35 °C. Както при всички антифризи да се избягва контакт с детайли от галванизирани стомана

Типични физични характеристики

Shell Antifreeze Concentrate			
Цвят			син
Температура на кипене	°C	ASTM D 1120	170
Плътност при 15 °C	kg/m ³	ASTM D 4052	1120
Температура на запалване	°C	ASTM D 92	>122
Алкалност		ASTM D 1121	>10
Температура на замръзване	50% във вода	ASTM D 1177	-38
	33% във вода	ASTM D 1177	-18

